

ALPINE® RSL 5W-40 C3

Гидрокрекинговое высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей легковых автомобилей с системой нейтрализации ОГ или без нее

Характеристики

ALPINE RSL 5W-40 C3 – гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для двигателей с принудительным воспламенением рабочей смеси и дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Базовые масла, изготовленные по самой современной технологии синтеза, и подобранные к ним совершенно новые присадки с пониженной сульфатной зольностью обеспечивают наилучшую защиту от износа и высочайшую степень чистоты двигателя. Отличные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в непрогретом состоянии. Масло прекрасно справляется с экстремальной нагрузкой и высокими температурами. Масло **ALPINE RSL 5W-40 C3** можно использовать в любых условиях эксплуатации, благодаря снижению эмиссии вредных веществ оно способствует защите окружающей среды.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE RSL 5W-40 C3** разработано специально для дизельных двигателей с фильтром твердых частиц (DPF), оно также полностью совместимо с катализаторами бензиновых двигателей (CAT).

ALPINE RSL 5W-40 C3 продлевает срок службы систем очистки ОГ и сохраняет их функциональную пригодность.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA C3
- API SN/CF

Допуск:

- Допуск MB 229.51

Рекомендация*:

- VW 502 00 / 505 00 / 505 01
- GM dexos 2™
- BMW Longlife-04
- MB 226.5
- Renault RN 0700 / 0710
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- Porsche A40

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSL 5W-40 C3
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	850
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм ² /с	80,1
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	13,6
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	175
Вязкость при -30°С	DIN 51 377	мПа с	5250
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	232
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	8,0

* соответствует требованиям OEM-производителя.

Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Март 2019 года

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de