

# ALPINE® RSL 5W-40

**Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей**

## Характеристики

**ALPINE RSL 5W-40** – гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло класса по SAE 5W-40. Синтетические компоненты и подобранная к ним инновационная присадка обеспечивают соблюдение требований современных условий применения. **ALPINE RSL 5W-40** отличается еще более высокой износостойкостью, а также еще лучше очищает двигатель даже при увеличении интервалов замены масла. Благодаря очень низкой низкотемпературной вязкости в сочетании с надежной вязкостью при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

## Инструкция по применению

**ALPINE RSL 5W-40** используется в качестве высокоэффективного маловязкого моторного масла для сложных в эксплуатации двигателей. Его применение рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе, турбодвигателей, а также для двигателей с непосредственным впрыском в любых условиях эксплуатации.

## Описание характеристик

### Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

### Допуск:

- Допуск MB 229.3

### Рекомендация\*:

- BMW Longlife – 01
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0700/ RN 0710
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-B-025
- Porsche A40
- Fiat 9.55535-M2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSL 5W-40
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	858
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	14,4
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	172
Вязкость при -30°С	DIN 51 377	мПа с	6510
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	224
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,2

Июль 2018 года

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.