

ALPINE® RSL 5W-50

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло для легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE RSL 5W-50 – гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное масло класса по SAE 5W-50.

Изготовленные по технологии гидрокрекинга синтетические компоненты и подобранные к ним инновационные присадки обеспечивают соблюдение требований современных условий применения.

ALPINE RSL 5W-50 отличается еще более высокой износостойкостью, а также еще лучше очищает двигатель даже при увеличении интервалов замены масла.

Благодаря очень низкой низкотемпературной вязкости в сочетании с надежной вязкостью при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Инструкция по применению

ALPINE RSL 5W-50 используется в качестве высокоэффективного маловязкого моторного масла для сложных в эксплуатации двигателей. Его применение рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе, турбодвигателей, а также для двигателей с непосредственным впрыском в любых условиях эксплуатации.

Описание характеристик

Спецификации:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Рекомендация*:

- BMW Longlife-01
- MB 229.3
- Porsche A40
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0710 / 0700
- Opel GM-LL-B-025
- PSA B71 2296

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE RSL 5W-50
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м ³	851
Вязкость при -30°С	DIN 51 377	мПа·с	5660
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм ² /с	17,6
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	183
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-42
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	230
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,4

Март 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.