

# ALPINE® DSG Fluid

**Гидрокрекинговое трансмиссионное масло для коробок передач с двухдисковым сцеплением**

## Характеристики

- Очень высокий индекс вязкости.
- Великолепная защита от износа.
- Стабильная характеристика коэффициента трения при высоких и низких температурах.
- Отличная вязкость при различной температуре
- Великолепная устойчивость к старению и окислению
- Нейтральность по отношению к обычным уплотнительным материалам.

## Инструкция по применению

- Универсальное трансмиссионное масло для коробок передач с двухдисковым сцеплением.
- Не смешивать с другими трансмиссионными маслами.
- Не подходит для использования в ступенчатых автоматических или в бесступенчатых коробках передач.

**Соблюдать инструкции производителя!**

## Описание характеристик

### Рекомендация\*:

- BMW Drivelogic 7-speed (Getrag) / BMW 6-speed DCT
- BMW DCTF-1 (83 220 440 214) / BMW DCTF-1+ / BMW DCTF-2
- BMW MTF LT-5 (83 22 2167 666)/ 83 22 0397 244, 83 22 2147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 446 673
- Borg Warner
- Bugatti Veyron
- BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
- Changan DCTF
- Citroen/Peugeot 6DCT451 (PSA 9734.S2)
- Chrysler Powershift 6-Speed (Getrag) 68044345 EA & GA
- Eaton PS-278
- Ferrari TF DCT-F3 / Ferrari 7-speed (Getrag)
- Fiat 9.55550-MZ6
- Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT) / WSS-M2C936-A, part # 1490763/1490761 / WSS-M2C-200-D2 / XT-11-QDC
- Ford WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA
- Geely 7 speed
- MB 236.21 / 236.24 / 236.25
- MB 239.21
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1 / TC-SST 6-Speed (GFT)
- Porsche 043 207 29 / 043 207 30 / 000 043 20 / 000 043 305 13 / 999 917 080 00 / 999.917.080.01 / 000 043 210 44, 971 094 307 02A

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

- Renault BOT 450 / EDC 6-Speed (Getrag) / EDC-7 / 77 11 785 243 (DW5)
- Volvo Powershift 6-Speed (GFT) / 1161838 / 1161839
- VW G 052 536 / G 055 536
- VW / Audi G 052 512
- G 052 182 A2/A6 (fluid) / TL 521 82 (spec)
- VW G 052 529 A2/A6 (fluid) / TL 52 529 (spec) / DSG7 = S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
- VW / Audi G 055 529 (TL 52 529-C)
- VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
- ZF TE-ML 11 (ZF004743)
  
- VW Golf GTE DQ400E

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE DSG Fluid
Плотность при 15 °С	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	847
Вязкость при 40 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	38
Вязкость при 100 °С	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	8
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	172
Вязкость при -40 °С	DIN 51 938	мПа с	< 18 000
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-45
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	> 200

Февраль 2023 г.

Страница 2 из 2

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.