

ALPINE® ATF MB 14

HC-synthetic Automatic Transmission Fluid

Характеристики

- Высочайшее качество
- Высокая несущая способность и очень значительное уменьшение износа
- Высокая стабильность коэффициента трения
- Не образует пену
- Минимальные потери от испарения
- Мягкое переключение даже при низких температурах
- Отличная вязкость при различной температуре
- Отличная устойчивость к окислению и термическая стойкость
- Нейтральность по отношению к обычным уплотнительным материалам

Инструкция по применению

- Продукт создан специально для новой 7-ступенчатой автоматической коробки передач Mercedes-Benz 722.9, кроме кода A89 и 5-ступенчатой автоматической коробки передач с управляемой муфтой блокировки гидротрансформатора (KÜB) для автомобилей с задним приводом (722.6).
Также имеется обратная совместимость со всеми предыдущими версиями 4- и 5-ступенчатых автоматических коробках передач Mercedes-Benz (722.3, 722.4, 722.5).
5-ступенчатая автоматическая коробка передач CVT (722.7) исключена.

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Рекомендация*:

- MB 236.14

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE ATF MB 14
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	кг/м ³	849
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	29
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	6,0
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	164
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-51
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	233
Цвет	-	-	красный

Август 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.